



## Technische Daten Philips LED-Spot Coreline RS140B 11W 900lm 32D - 830 Warmweiß | 95mm - IP65 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 231260                         |
| EAN                                     | 8718699382858                  |
| Marke                                   | Philips                        |
| Herstellername                          | RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                          |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 11                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Dimmbar                     |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 900                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 81.8                        |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 32                          |

Produkttyp LED Strahler

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| EOC8                | 38285899                      |
| Inkl. Leuchtmittel  | Ja                            |
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 78                            |
| Optikabdeckung      | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur  | 0°C bis +35°C                 |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Schwenkbar          | Nein                          |
| Produktserie        | RS140B                        |

## Maße

|                  |      |
|------------------|------|
| Breite (mm)      | 95   |
| Höhe (mm)        | 59.5 |
| Durchmesser (mm) | 95   |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour